


Eliot L



ELIOT L



Suspension



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato microprismato. A richiesta schermo opale.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato microprismático. Bajo pedido: difusor opal.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Microprismatic polycarbonate closing reflector. On request: opal reflector.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus Mikroprismen-Polycarbonat. Auf Wunsch: Opalabdeckschirm

FR

Appareil décoratif en suspension. Corps en acier au carbone plies à la presse. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate microprismatique. Sur demande écran opal

RU

Декоративный подвесной светильник. Корпус из прессованной углеродистой стали. Источник света мульткристальный СИД. Покрытие устойчивым к царапинам эпоксидным порошком. Закрывающий экран выполнен из микропризматического поликарбоната. Матовый экран по запросу.

01

02

ELIOT L VARIO KELVIN

Code	Size	Lumen Out	Watt Out	K	Beam angle	Driver Type	Driver no.	Colour
YELL11VK	01	5280	58	Vario	D	ON/OFF	1	○
YELL15VK	02	7200	79	Vario	D	ON/OFF	1	○

ELIOT L

Code	Size	Lumen Out	Watt Out	K	Beam angle	Driver Type	Driver no.	Colour
YELL11W	01	5280	58	W	D	ON/OFF	1	○
YELL15W	02	7200	79	W	D	ON/OFF	1	○


ELIOT L COLOUR SELECTION

- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava

ELIOT L BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Kg
01	1130	205	27	4,6
02	1530	205	27	6,0



ELIOT L ACCESSORIES



INCLUDED

- Rose ceiling for brick installation
- Length (1130 mm - 1530 mm) | Height (45 mm)
- 2 suspension cables, length: 2 mt