


Eliot i



ELIOT i



Suspension



On request

IT

Apparecchio decorativo per installazione a sospensione. Corpo in acciaio al carbonio pressopiegato. Sorgente luminosa LED multichip. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in policarbonato microprismato. A richiesta schermo opale.

ES

Luminaria decorativa de suspensión. Cuerpo de acero al carbono plegado. Fuente de iluminación LED multichip. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de policarbonato microprismático. Bajo pedido: difusor opal.

EN

Decorative suspension lighting fitting. Bent carbon steel body. Multichip LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Microprismatic polycarbonate closing reflector. On request: opal reflector.

DE

Dekoratives Hängebeleuchtungsgerät. Körper aus pressgeformtem Kohlenstoffstahl Multichip LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus Mikroprismen-Polycarbonat. Auf Wunsch: Opalabdeckschirm

FR

Appareil décoratif en suspension. Corps en acier au carbone plies à la presse. Source de lumière en LED multichip. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en polycarbonate microprismatique. Sur demande écran opal.

RU

Декоративный подвесной светильник. Корпус из прессованной углеродистой стали. Источник света мультикристалльный СИД. Покрытие устойчивым к царапинам эпоксидным порошком. Закрывающий экран выполнен из микропризматического поликарбоната. Матовый экран по запросу.

01

02

ELIOT i VARIO KELVIN

Code	Size	Lumen Out	Watt Out	K	Beam angle	Driver Type	Driver no.	Colour
YELI11VK	01	5280	58	Vario	D	ON/OFF	1	○
YELI15VK	02	7200	79	Vario	D	ON/OFF	1	○

ELIOT i

Code	Size	Lumen Out	Watt Out	K	Beam angle	Driver Type	Driver no.	Colour
YELI11W	01	5280	58	W	D	ON/OFF	1	○
YELI15W	02	7200	79	W	D	ON/OFF	1	○


○ ELIOT i COLOUR SELECTION

- SB | Silver Bombalai
- BL | Bronze Lario
- RR | Rust Rame
- BF | Beige Futuna
- WI | White Irazu
- GK | Gold Karkar
- BT | Blue Telica
- BLL | Black Lava

ELIOT i BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	1130	205	27	3,6
02	1530	205	27	4,8



ELIOT i ACCESSORIES



INCLUDED

- Rose ceiling for installation with built in driver for ceiling panel
- Ø Rose ceiling 70 mm | 60 mm
- 2 suspension cables, lenght: 2 mt