

Norton

NORTON



NORTON

Code	Size	Lumen Out	Watt Out	K	Beam angle	Driver Type	Driver no.	Colour
YNO29W	01	1600	14	W	D	ON/OFF	1	○


○ NORTON COLOUR SELECTION

○ BI | Bianco ● NE | Nero ● RR | Grigio satinato

NORTON BEAM ANGLE | DIMENSIONS



Size	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Kg
01	290	40	290	1,6



Wall Mounted



IT

Apparecchio decorativo per installazione a parete con inclinazione regolabile. Corpo in pressofusione di alluminio. Sorgente luminosa LED. Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio. Schermo di chiusura in metacrilato trasparente.

ES

Luminaria decorativa para instalación en pared con inclinación regulable. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Fuente de iluminación LED. Recubierta con polvo epoxi anti-rayado. Difusor de metacrilato transparente.

EN

Decorative lighting fitting for wall installation with adjustable inclination. Die-cast aluminium body. LED lighting source. Anti-scratch epoxy powder paint finish. Transparent methacrylate closing reflector.

DE

Dekoratives Wandbeleuchtungsgerät mit einstellbarer Neigung. Körper aus Aluminiumdruckguss. LED-Leuchtmittel. Lackierung mit kratzfesten Epoxypulvern. Abdeckschirm aus transparent Methacrylat.

FR

Appareils décoratif pour l'installation sur le mur avec inclinaison réglable. Corps en aluminium moulé sous pression. Source de lumière en LED. Finition de peinture en poudre époxy anti-rayures. Écran de fermeture en méthacrylate transparent.

RU

Декоративный настенный светильник с регулируемым наклоном. Корпус из литого под давлением алюминия. Источник света СИД. Покрытие устойчивым к царапинам эпоксидным порошком. Закрывающий экран выполнен из прозрачного метакрилата.