

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa čl. 4 až 6 nariadenia EÚ č.305/2011

č.1004/2014

1. Názov výrobku (jedinečný identifikačný kód typu výrobku):

BAUTEKO FLEX KLEBER C2T

2. Prvok umožňujúci identifikáciu výrobnej dávky: **Dátum výroby uvedený na obale**
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Podľa EN 12004 označenie C2T – cementová malta a lepidlo špeciálna (vyhovuje požiadavkám na doplňujúce vlastnosti) so zníženým sklzom.

4. Názov a kontaktná adresa výrobcu:

PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, mail: parapetrol@parapetrol.sk

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:

Ing. Jozef Kuruc, Štefánikova 15, 949 01 Nitra, mail: kuruc@parapetrol.sk

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: **3**

7. Na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná norma: **EN 12004+A1**

8. Názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby :

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-1113 Budapest, Diószegi út 37. No: 1415

9. Úlohy notifikovanej osoby:

Notifikovaná osoba vykonala počiatočné skúšky vzorku.

10. Notifikovaná osoba vydala Protokol o počiatočných skúškach:

M-2072/1/2004

11. Deklarované parametre

Parametre	
Reakcia na oheň	F
Začiatočná prídržnosť-t'ahom	min. 1,0 N/mm ²
Prídržnosť-t'ahom po ponorení do vody	min. 1,0 N/mm ²
Prídržnosť-t'ahom po uložení pri vyššej teplote	min. 1,0 N/mm ²
Prídržnosť-t'ahom po cykloch zmrzovania-rozmrazovania	min. 1,0 N/mm ²
Doba zavádznutia:prídržnosť-t'ahom	min. 0,5 N/mm ² ,min. 20 minut
Sklz	max.0,5 N/mm

12. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovnými parametrami v bode 11.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. podpísal v Nitre dňa 12.5.2014 za a v mene výrobcu:

v.r.
Ing. Vladimír Bugár
Predseda predstavenstva
PARAPETROL a.s.

v.r.
Ing. Jozef Kuruc
Člen predstavenstva
PARAPETROL a.s.