

## Řada MAXI-PAW™

Výsuvný plnokruhový i výsečový úderový postřikovač. Tradiční kvalita.

### POUŽITÍ

Tyto odolné úderové postřikovače jsou určeny pro automatickou závlahu ploch na soukromých i veřejných plochách. Mají výborné parametry i v podmínkách zdroje s horší kvalitou vody.

### VLASTNOSTI

- Spolehlivý úderový pohon
- Výška výsuvu: 7,6 cm
- Barevně rozlišené vnitřně vyměnitelné bajonetové trysky
- Výběr z 5-ti trysek s vyrovnanou srážkovou výškou (MPR)
- 2 trysky LA (nízký úhel vzestupu paprsku)
- Pomalejší rotace, prodloužený dostřik
- Snadná výměna trysky bez použití nástroje
- Vyvážené rameno s pomalejší rotací a prodlouženým dostřikem
- Provoz při nižším tlaku a při nízké spotřebě vody
- Plnokruhový a výsečový (20° - 340°) režim v jednom modelu
- Minimální boční přestřik
- Šroub regulace dostřiku
- Víceúčelové stírací těsnění
- Jednoduché přepnutí mezi výsečovým a plnokruhovým režimem
- Možnost napojení 1/2" a 3/4" zespodu, 1/2" z boku postřikovače
- Vnitřek postřikovače přístupný svrchu
- Možnost doplnění zpětným ventilem SAM



### SPECIFIKACE

Dostřik: 6,7-13,7 m  
 Pracovní Tlak: 1,7-4,1 baru  
 Průtok: 0,34-1,91 m<sup>3</sup>/h  
 1/2" vnitřní přípojovací boční závit  
 Úhel vzestupu paprsku:  
 - 23° u trysek 06,07, 08, 10 a 12  
 - 11° u trysek 07-LA a 10-LA

### ROZMĚRY






Celková velikost postřikovače: 23,6 cm  
 Viditelná plocha postřikovače v trávniku (průměr): 12,7 cm

### LA trysky

Tryska	bar	m	m <sup>3</sup> /h	■ mm/h	▲ mm/h
07-LA 	1,7	6,7	0,34	15	17
	2,0	6,9	0,38	16	18
	2,5	7,1	0,42	17	19
	3,0	7,4	0,46	17	19
	3,5	7,6	0,50	17	20
	4,0	7,6	0,54	19	22
10-LA 	1,7	7,6	0,77	27	31
	2,0	8,1	0,83	25	29
	2,5	8,7	0,91	24	28
	3,0	9,2	1,00	24	27
	3,5	9,6	1,09	24	27
	4,0	9,8	1,19	25	29
4,1	9,8	1,23	26	30	



### PARAMETRY MAXI-PAW MPR trysky

Tryska	bar	m	m <sup>3</sup> /h	■ mm/h	▲ mm/h
06 	1,7	-	-	-	-
	2,0	-	-	-	-
	2,5	11,4	0,46	7	8
	3,0	11,5	0,51	8	9
	3,5	11,6	0,55	8	9
	4,0	11,6	0,58	9	10
07 	1,7	9,8	0,50	10	12
	2,0	10,4	0,55	10	12
	2,5	11,0	0,60	10	11
	3,0	11,7	0,66	10	11
	3,5	12,2	0,72	10	11
	4,0	12,5	0,78	10	12
08 	1,7	10,7	0,64	11	13
	2,0	11,1	0,68	11	13
	2,5	11,5	0,75	11	13
	3,0	12,0	0,82	11	13
	3,5	12,4	0,89	12	13
	4,0	12,7	0,94	12	14
10 	1,7	11,6	0,95	14	16
	2,0	12,0	1,01	14	16
	2,5	12,3	1,11	15	17
	3,0	12,7	1,21	15	17
	3,5	13,0	1,31	16	18
	4,0	13,3	1,42	16	19
12 	1,7	11,9	1,25	18	20
	2,0	12,3	1,32	17	20
	2,5	12,7	1,45	18	21
	3,0	13,2	1,58	18	21
	3,5	13,6	1,72	19	22
	4,0	13,7	1,86	20	23
4,1	13,7	1,91	20	24	

■ 50%  
▲ 50%

### MODEL

2045A MAXI-PAW™

### DOPLŇEK

2045A SAM KIT - Zpětný ventil



### NÁSTROJ

**42064**

### POUŽITÍ

Slouží k vyjímání vnitřních částí postřikovače Maxi Paw.

### MODEL

42064

