FORPAD STABIL
FORPAD TELESCOPIC
Terče pevné a nastaviteľné pod dlažbu a drevené terasy

PADS UNDER TILES

FORBUILD s.r.o.

TERČE PEVNÉ A NASTAVITEĽNÉ
POD DLAŽBU A DREVENÉ TERASY



V letáku boli použité ilustračné obrázky.

FORPAD STABIL
FORPAD TELESCOPIC
Terče pevné a nastaviteľné pod dlažbu a drevené terasy

PADS UNDER TILES

ZOZNAM PRODUKTOV TELESCOPIC



FORPAD DISC					
znak	výška	priemer hlavy	priemer základne	sklon	šírka špár
DT	10-15	150	150	x	4
DB	5	155		x	x



FORPAD TELESCOPIC EASY					
znak	výška	priemer hlavy	priemer základne	sklon	šírka špár
E1	27-35	110	200	x	4
E2	35-50	110	200	x	4
E3	50-80	110	200	x	4
E4	70-120	110	200	x	4
E5	110-140	110	200	x	4
E6	130-180	110	200	x	4
E7	160-190	110	200	x	4
E8	180-230	110	200	x	4



FORPAD TELESCOPIC TOP					
znak	výška	priemer hlavy	priemer základne	sklon	šírka špár
T1	25-40	110	205	x	4
T2	40-60	110	205	x	4
T3	60-100	110	205	x	4
T4	90-160	110	205	x	4
T5	150-270	110	205	x	4



FORPAD TELESCOPIC SWING					
znak	výška	priemer hlavy	priemer základne	sklon	šírka špár
S0	28-38	110	205	0-5%	4
S1	38-50	110	205	0-5%	4
S2	50-75	110	205	0-5%	4
S3	75-120	110	205	0-5%	4
S4	120-170	110	205	0-5%	4
S5	170-215	110	205	0-5%	4

FORPAD TELESCOPIC UNI SLIM					
znak	výška	priemer hlavy	priemer základne	sklon	šírka špár
US1	12-18	160	160	0-1,5%	4
US2	18-24	160	160	0-1,5%	4
US3	24-30	160	160	0-1,5%	4



FORPAD TELESCOPIC UNI					
znak	výška	priemer hlavy	priemer základne	sklon	šírka špár
U1	30-41	130	205	0-5%	4
U2	41-63	130	205	0-5%	4
U3	63-95	130	205	0-5%	4
U4	95-152	130	205	0-5%	4
U5	152-209	130	205	0-5%	4
U6	159-272	130	205	0-5%	4
U7	216-329	130	205	0-5%	4
U8	224-380	130	205	0-5%	4
U9	280-436	130	205	0-5%	4
U10	340-545	130	205	0-5%	4

rozmery sú v mm

FORPAD STABIL
FORPAD TELESCOPIC
Terče pevné a nastaviteľné pod dlažbu a drevené terasy

PADS UNDER TILES

ZOZNAM PRODUKTOV STABIL



FORPAD SPAD		
znak	pre terče	sklon
TW110	EASY, TOP	1%
TW150	DISK, STABIL	1%





FORPAD STABIL					
znak	Výška mm	priemer	sklon	šírka špár	
ST25	2,5	150	x	4	
ST30	3	150	x	4	
ST120	12	140	x	4	
ST140	14	150	x	4	
ST150	15	140	x	4	
ST170	17	150	x	4	
ST190	19	150	x	4	
ST200	20	150	x	4	

rozmery sú v mm



SPOTREBA	
rozmer dlažby	počet ks / m²
30 x 30 cm	11,11
40 x 40 cm	6,25
50 x 50 cm	4,00
60 x 60 cm	2,78

Pri formáte dlažby väčšom ako 40 x 40 do 60 x 60cm odporúčame podložiť dlažbu ešte minimálne jedným kusom terča uprostred. Pri väčích formátoch sa treba poradiť s odborníkom, resp. výrobcom.

VÝHODY PRODUKTU


DÔMYSELNOSŤ

Medzera medzi pochôdznou vrstvou a podkladom umožňuje neviditeľný priechod inžinierskych sietí a umiestnenie akéhokoľvek zariadenia, pri zachovaní ľahkého prístupu.



STABILITA, PEVNOSŤ

Vďaka nezávislému spôsobu uloženia, môžu dlažba a podpery absorbovať expanzné a štrukturálne pohyby.




FORPAD STABIL
FORPAD TELESCOPIC
Terče pevné a nastaviteľné pod dlažbu a drevené terasy

4PAD PADS UNDER TILES


VYSOKÁ NOSNOSŤ A PEVNOSŤ

Robustná nosná konštrukcia, použitý vstupný materiál, a špeciálne navrhnutý typ závitu, robia z terčov FORPAD produkt s vysokou odolnosťou, únosnosťou a pevnosťou.



RÝCHLOSŤ REALIZÁCIE

Suché ukladanie dlažby na terče je veľmi praktické a rýchle, čo šetrí hlavne čas a tým aj peniaze. Novopostavené budovy sú skôr skolaudované a odovzdané do užívania. Rekonštruované stavby dlhodobo neobmedzujú užívateľov v pohybe.



VÝROBCA / IMPORTÉR / DISTRIBÚTOR

FORBUILD, s.r.o.
Kukučínova 1621/26
052 01 Spišská Nová Ves
T: +421 910 444 008
info@forbuild.sk
www.forbuild.sk

FORBUILD s.r.o.

FORBUILD, s.r.o. si vyhradzuje právo na chyby v texte.

FORPAD STABIL
FORPAD TELESCOPIC
Terče pevné a nastaviteľné pod dlažbu a drevené terasy

4PAD PADS UNDER TILES

EKOLÓGIA A ÚDRŽBA

Terče FORPAD sú recyklovateľné, hygienicky nezávadné a bezúdržbové. Nakoľko ich životnosť je veľmi dlhá, po skončení životnosti dlažby, drevenej terasy či budovy je terče možné použiť opäť na inom mieste.




AKUSTICKÁ IZOLÁCIA

Vďaka integrovanej vrstve , proti hluku a šmyku (iba pri vybraných typoch terčov) na povrchu nosnej hlavy, dokážu terče FORPAD tlmiť hladinu kročajového hluku až o 25dB.



VYSOKÁ ŽIVOTNOSŤ

Vzduchové medzery zabezpečujú cirkuláciu vzduchu a vetranie, čím sa zvyšuje životnosť hydroizolácie, dlažby a pod. Dlažba na terčoch chráni hydroizoláciu pred UV degradáciou.




FORPAD STABIL
FORPAD TELESCOPIC
Terče pevné a nastaviteľné pod dlažbu a drevené terasy

4PAD PADS UNDER TILES


FLEXIBILITA A VARIABILITA

Systémom ukladania dlažby na terče, môžete ľahko vyregulovať mierne nerovnosti, nepravidelnosti a akékoľvek sklony na podkladnej ploche, čím vytvoríte dokonale stabilný a rovný povrch na spevnenej ploche. Konštrukcia terčov, umožňuje jednoduchú manipuláciu s položenou dlažbou bez jej poškodenia a to kedykoľvek.



NENÁROČNOSŤ

Plávajúci (suchý) systém ukladania dlažby na terče, poskytuje jednoduché a rýchle riešenie a to aj bez akéhokoľvek špeciálneho nároku na podklad. Tento spôsob ponúka okrem iného hlavne úsporu v čase realizácie s nižšími nákladmi.



RÝCHLY ODTOK VODY

Vďaka medzerám medzi dlažbami je zaistený rýchly odvod vody z povrchu. Dlažba (terasa) je tak rýchlejšie suchá a použiteľná.

