


VIAZACIA A UPEVNŔOVACIA TECHNIKA

ŠTAHOVACIE PÁSKY / CABLE TIES

- **materiál:** polyamid PA 6,6
- **teplotný rozsah:** - 40°C do + 85°C, max +110°C
- **teplota pri použití:** - 10°C do + 60°C
- **absorpcia vlhkosti:** 2,7%
- **horľavosť:** UL 94 V2
- bezhalogénové

- material: polyamid PA 6,6
- working temperature: - 40°C to + 85°C, + 110°C for short time
- tightening temperature: - 10°C to + 60°C,
- humidity absorption: 2,7 %
- flammability rating: UL 94 V2
- Halogen free



LISTED
POSITIONING DEVICE
33AS
TYPE 21



RoHS PAHs Reach



Objednáv. kód	Rozmer (mm)	Max. zaťaženie	Max. priemer zväzku (mm)	Balenie (ks)
SP 2080	80 x 2,5	80N	14,0	100
SP 2100	100 x 2,5		20,5	100
SP 2120	120 x 2,5		27,0	100
SP 2130	130 x 2,5		30,0	100
SP 2140	140 x 2,5		36,5	100
SP 2160	160 x 2,5		39,8	100
SP 2200	200 x 2,5		52,5	100
SP 2260	260 x 2,5		73,0	100
SP 2380	380 x 2,5		110,0	100
SP 4140	140 x 3,6		180N	33,0
SP 4150	150 x 3,6	36,0		100
SP 4180	180 x 3,6	46,0		100
SP 4200	200 x 3,6	52,5		100
SP 4250	250 x 3,6	68,0		100
SP 4280	280 x 3,6	78,0		100
SP 4300	300 x 3,6	84,0		100
SP 4370	370 x 3,6	106,0		100
SP 5120	120 x 4,6	230N	23,8	100
SP 5160	160 x 4,6		36,6	100
SP 5180	180 x 4,6		43,0	100
SP 5190	190 x 4,6		46,0	100
SP 5200	200 x 4,8		49,5	100
SP 5250	250 x 4,8		65,0	100
SP 5280	280 x 4,8		74,8	100
SP 5300	300 x 4,8		81,0	100
SP 5350	350 x 4,8		97,0	100
SP 5360	360 x 4,8		100,0	100
SP 5370	370 x 4,8		103,5	100
SP 5380	380 x 4,8		106,7	100
SP 5390	390 x 4,8	110,0	100	

VIAZACIA A UPEVNŔOVACIA TECHNIKA

ŠTAHOVACIE PÁSKY / CABLE TIES

- **odolnosť:**
- čierne pásky sú odolné voči UV žiareniu podľa normy ISO 4892 (QUV-R 150 hod.), čo zodpovedá 3 rokom inštalácie pásky v exteriéri pod vplyvom slnečného a UV žiarenia
- **farba:**
- biela natural (SPB), čierna (SPC),
- na objednávku : červená, modrá, žltá, zelená, hnedá
- **resistance:** black cable ties are resistant to UV-radiation according to ISO 4892 (QUVB 150 hours), compared to 3 years of outdoor exposure under the sunlight and UV action
- **color:** natural (SPB), black (SPC), other colors available on request, red, blue, yellow, green, brown



inštalácia sťahovacej pásky / cable tie installation

šírka sťahovacej pásky / cable tie width (mm)	2,5 - 2,6	3,6	4,5-4,8
nastavenie náradia / tool setting (daN)	3<daN<6	6<daN<10	10<daN<13

1 daN = 1 kg



LISTED
POSITIONING DEVICE
33AS
TYPE 21



RoHS PAHs Reach




Objednáv. kód	Rozmer (mm)	Max. zaťaženie	Max. priemer zväzku (mm)	Balenie (ks)
SP 5400	400 x 4,8	230N	113,0	100
SP 5430	430 x 4,8		122,5	100
SP 5450	450 x 4,8		129,0	100
SP 5500	500 x 4,8		145,0	100
SP 5550	550 x 4,8		160,0	100
SP 5610	610 x 4,8		179,9	100
SP 5740	740 x 4,8		220,0	100
SP 5920	920 x 4,8		278,0	100
SP 8150	150 x 7,6		540N	35,0
SP 8200	200 x 7,6	50,9		100
SP 8220	220 x 7,6	56,0		100
SP 8250	250 x 7,6	66,8		100
SP 8300	300 x 7,6	82,8		100
SP 8350	350 x 7,6	98,5		100
SP 8365	365 x 7,6	103,5		100
SP 8380	380 x 7,6	108,0		100
SP 8400	400 x 7,6	114,5		100
SP 8450	450 x 7,6	130,5		100
SP 8540	540 x 7,6	159,0		100
SP 8550	550 x 7,6	162,5		100
SP 8610	610 x 7,6	181,5		100
SP 8750	750 x 7,6	226,0		100
SP 9300	300 x 8,8	800N		83,0
SP 9400	400 x 8,8		115,0	100
SP 9450	450 x 8,8		130,5	100
SP 9500	500 x 8,8		146,5	100
SP 9550	550 x 8,8		163,5	100
SP 9610	610 x 8,8		181,5	100
SP 9710	710 x 8,8		195,0	100
SP 9750	750 x 8,8		205,0	100

VIAZACIA A UPEVNŔOVACIA TECHNIKA

ŠTAHOVACIE PÁSKY / CABLE TIES

- podmienky pre skladovanie : 23°C, vlhkosť 50%
- dobrá odolnosť voči zásadám, olejom, tukom, derivátom oleja, chloridovým rozpúšťadlám
- obmedzená odolnosť voči kyselinám.
- nie je odolný voči fenolu.

- stock condition 23°C, humidity 50%
- good resistance to bases, oils, greases, oil derivatives, chloride solvents
- limited resistance to acids.
- not resistant to phenol.



LISTED
POSITIONING DEVICE
33AS
TYPE 21



RoHS PAHs Reach



Objednáv. kód	Rozmer (mm)	Max. zaťaženie	Max. priemer zväzku (mm)	Balenie (ks)
SP 9760	760 x 8,8	800N	229,0	100
SP 9780	780 x 8,8		235,5	100
SP 9810	810 x 8,8		245,0	100
SP 9920	920 x 8,8		280,0	100
SP 91020	1020 x 8,8		295,0	100
SP 91168	1168 x 8,8		340,0	100
SP 91220	1220 x 8,8		375,5	100
SP 91530	1530 x 8,8		450,0	100
SP 13230	230 x 12,4		1200N	57,0
SP 13290	290 x 12,4	76,0		50
SP 13380	380 x 12,4	103,5		50
SP 13480	480 x 12,4	136,0		50
SP 13530	530 x 12,4	156,0		50
SP 13580	580 x 12,4	168,0		50
SP 13650	650 x 12,4	195,0		50
SP 13730	730 x 12,4	216,0		50
SP 13880	880 x 12,4	263,0		50
SP 131000	1000 x 12,4	315,0		50