



UKONČOVACIE PRVKY VODIČOV

DUTINKY PLOCHÉ S IZOLÁCIOU - PVC, double grip

- **materiál:** E-Cu, galvanicky Sn
- **izolácia:** PVC,
- **pracovná teplota :** od -10°C do +75°C
- **Cu Easy Entry Double Grip** - s Cu vložkou pre ľahké vkladanie vodiča a zosilnený spoj po zalisovaní
- UL listed, DIN 46245



- **material :** E-Cu, tin plated
- **insulation:** PVC (vinyl)
- **temperature range:** -10°C to +75°C
- **Cu Easy Entry Double Grip** - with copper sleeve
- UL listed, DIN 46245

Objednáv. kód	Prierez (mm ²)	TAB (mm)	TAB (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	s (mm)	Min. balenie (ks)
SGF-F305	0,1 - 0,5	2,8	0,5	16,4	6,4	0,25	100
SGF-F308		2,8	0,8	16,4	6,4	0,25	100
RF-F305	0,5 - 1,5	2,8	0,5	17,5	8,0	0,30	100
RF-F308		2,8	0,8	17,5	8,0	0,30	100
RF-F405		4,8	0,5	18,0	6,0	0,30	100
RF-F408		4,8	0,8	18,0	6,0	0,30	100
RF-F608		6,3	0,8	22,0	7,5	0,40	100
RF-F808		8,8	0,8	25,0	9,5	0,40	100
BF-F305	1,5 - 2,5	2,8	0,5	18,0	8,0	0,35	100
BF-F308		2,8	0,8	18,0	8,0	0,35	100
BF-F405		4,8	0,5	18,0	6,0	0,35	100
BF-F408		4,8	0,8	18,0	6,0	0,35	100
BF-F608		6,3	0,8	21,0	7,4	0,35	100
BF-F808		8,8	0,8	25,0	9,5	0,45	100
GF-F305	4,0 - 6,0	2,8	0,5	23,0	7,5	0,45	100
GF-F308		2,8	0,8	23,0	7,5	0,45	100
GF-F405		4,8	0,5	23,0	7,5	0,45	100
GF-F408		4,8	0,8	23,0	7,5	0,45	100
GF-F608		6,3	0,8	21,0	7,5	0,45	100
GF-F912		9,5	1,2	26,5	12,0	0,45	100