



UKONČOVACIE PRVKY VODIČOV

DUTINKY PLOCHÉ CELOIZOLOVANÉ - PVC

- **materiál:** E-Cu, galvanicky Sn
- **izolácia:** PVC
- **pracovná teplota :** od -10°C do +75°C

- **material :** E-Cu, tin plated
- **insulation:** PVC (vinyl)
- **temperature range:** -10°C to +75°C



Objednáv. kód	Prierez (mm ²)	tab (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	D (mm)	Min. balenie (ks)
RF-F305P	0,5 - 1,5	2,8 x 0,5	6,5	19,0	1,7	100
RF-F308P		2,8 x 0,8	6,5	19,0		100
RF-F405P		4,8 x 0,5	6,4	20,5		100
RF-F408P		4,8 x 0,8	6,4	20,5		100
RF-F608P		6,3 x 0,8	7,3	21,8		100
BF-F305P		2,8 x 0,5	6,5	19,0		100
BF-F308P	1,5 - 2,5	2,8 x 0,8	6,5	19,0	2,3	100
BF-F405P		4,8 x 0,5	6,4	20,2		100
BF-F408P		4,8 x 0,8	6,4	20,2		100
BF-F608P		6,3 x 0,8	7,3	22,2		100
GF-F608P		4,0 - 6,0	6,3 x 0,8	7,3		24,2