




KOLÍK PLOCHÝ BEZ IZOLÁCIE S POISTKOU

WITH RETAINING SNAP

- materiál základná ponuka: CuZn
- povrchová úprava: Sn,
- DIN 46248, DIN 46353

- material basic offer: CuZn
- surface finishing: Sn
- DIN 46248, DIN 46353



povrchová úprava Sn

Sn CuZn, galv. Sn

 mosadzné, CuZn

Objednáv. kód		Prierez (mm ²)	šírka x hrúbka (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	Balenie (ks)
MDP 28/1,0-0,5	 Sn	0,5 - 1,0	2,8 x 0,5	12,6	5,6	500
MDP 28/1,0-0,8	 Sn	0,5 - 1,0	2,8 x 0,8	12,6	5,5	500
MDP 48/1,0-0,8	 Sn	0,5 - 1,0	4,8 x 0,8	21,7	11,4	500
MDP 63/1,0-0,8	 Sn	0,5 - 1,0	6,3 x 0,8	21,7	11,4	500
MDP 63/2,5-0,8	 Sn	1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	20,0	8,8	500
MDP 63/6,0-0,8	 Sn	4,0 - 6,0	6,3 x 0,8	20,0	8,0	500